

## MALZEME LİSTESİ ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Elektriksel Yüzeyler Koruma ve Yalıtım Spreyi	MİKTARI
<ul style="list-style-type: none"><li>• Açık ve kapalı şalt tesislerinde ayırıcı kontak ve izolatörlerinde, etkili olacaktır.</li><li>• Hücre içerisinde epoksi yüzeylerde, (Ayırıcı, Kesici Kutupları, Toroidal ve Mesnet Tip Akım ve Gerilim Trafoları, Mesnet tipi epoksi izolatörler) Akım ve Gerilim Trafolarının yüzeylerinde oluşan çatlak kısımların kapatılmasında Metal yüzeylerde (Demir ve Aydınlatma direklerinde, Sahada Dağıtım Kutuları, Harici aydınlatma ve A.G panoları, beton köşkerde kapı ve diğer metal yüzeylerde) hava ile teması azaltarak korozyonun engellemesi ihtiyacı duyulan her yerde etkili olacaktır.</li><li>• Kontaktör ve Şalterlerin gövdelerinde kullanıma uygun olacaktır.</li><li>• Yüksek elektrik direnci ile izolasyon sağlamalıdır.</li></ul>	12 ADET

Yüksek gerilim ekipmanları için temizleyici sprej	MİKTARI
<ul style="list-style-type: none"><li>• Sprej kullanımı ile, zor noktalara ulaşım sağlamalı, hassas ekipmanlara zarar vermez (kauçuk, plastik, v.b.)</li><li>• Sağlığa zararlı klorlu solvent içermemelidir.</li><li>• Dikey yüzeylerde kullanım sağlamalıdır.</li><li>• Kolay temizlenir, hava şartlarına bağlı olarak 3 – 4 dk içerisinde buharlaşmalıdır.</li><li>• Zamandan ve efordan tasarruf sağlamalıdır.</li><li>• Kalıntı bırakmamalıdır.</li></ul>	12 ADET

  
**Ayhan YILDIZ**  
Taşınır Kayıt Yetkilisi

  
**İbrahim ERSOY**  
Elk. İşl. Müdür V